

FIBRA ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS Y ACEITES

HAZARD CONTROL® produce productos de alta calidad para la industria de producción, institucional y minera.

Los productos especializados de Hazard Control®, tienen un enfoque en la seguridad de la producción y mantenimiento, ayudando con soluciones de control de derrames, separación y protección de ambientes.

FIBRA ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS

El absorbente Hazard Control en su versión de loose fiber, está compuesto por una fibra orgánica inerte y biodegradable especialmente diseñada para la absorción de derrames de aceites e hidrocarburos en general.

Su gran capacidad de encapsulamiento, hace que al momento de entrar en contacto con la sustancia, esta sea absorbida quedando al interior de la fibra, evitando que ésta escurra, generando una absorción limpia.

CARACTERISTICAS

- Fibra natural de color azulado
- Gravedad Específica 0,8 a 0,9
- Humedad Aproximada 5,5 – 6%
- Residuo por ignición: 4% cenizas
- Materias inertes: 0,5%
- PH: 7 Neutro
- Punto de Inflamación: 280 – 290°C
- Capacidad de absorción 5 a 8 litros por kilogramo de fibra.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- No escurre lo absorbido
- Deja la superficie seca y sin restos de emulsión (superficie segura)
- No se inflama con fuentes frecuentes de calor (fósforos, encendedores)
- El absorbente Hazard Control puede ser utilizado en diferentes industrias como: Minería, Plantas de fabricación, Constructoras, Autopistas, Bodegas.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

- 1 KG (Bolsa)
- 6 KG (Bolsa)
- 12 KG (Bolsa)
- 20 KG (saco)
- 60 KG (Tambor de 200 litros cartón)



DISPOSICIÓN FINAL

Una vez contaminada la fibra, esta debe ser dispuesta a retiro por las empresas especializadas y habilitadas para tales efectos dependiendo de la legislación de cada país en la cual se utilice la solución.